

Datenblatt

SKYSAFE PRO+**ALLGEMEIN**

| | |
|-----------------|---------------|
| Art.Nr: | L-0834-1C8 |
| GTIN: | 4030281029281 |
| E-Class-Nummer: | 40-02-01-04 |
| Zoll-Nummer: | 56090000 |

| | |
|----------------|---|
| Normen: | EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, RFU PPE-R/11.074 |
| Nettogewicht: | 1.15 kg |
| Bruttogewicht: | 1.15 kg |

Datenblatt

SKYSAFE PRO+

Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmittel mit einem flexiblen Arm und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt und die Kraft auf weniger als 6 kN bei einer maximalen Auffangstrecke von 1,75 m reduziert. Die eingenähten RESCUE LOOPS ermöglichen im Falle eines Sturzes das Anheben des Verunfallten mit einem Rettungsgerät, wodurch der Karabiner entlastet und die Rettung erleichtert wird.

- kompakter Bandfalldämpfer für hohe Bewegungsfreiheit
- universell einsetzbar durch breite Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg
- schnelle und einfache Rettung dank integrierten RESCUE LOOPS

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

| | |
|------------------------|-----------------|
| Fallindikator: | Ja |
| Fangstoß: | 6.00 kN |
| Farbe: | Orange, Schwarz |
| Handwäsche: | 40 °C |
| Kantengeeignet: | Ja |
| Maximale Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |
| Mindestbruchlast: | 22.00 kN |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Rettungsschlinge: | Ja |
| Verbindungsmittel Typ: | I-Version |

MAßE

| | |
|------------|--------|
| Seillänge: | 1.80 m |
|------------|--------|

Datenblatt

SKYSAFE PRO+

length_lanyard: 1.80 m

Seildurchmesser
Verbindungsmittel: 30.00 mm

MATERIAL

Material: Polyester, Polyamide,
Stahl
