



> Bündelfolie <

Anwendung: LLDPE Stretchfolie zum Gebrauch als Bündelstretchfolie.

Lagerbedingung:

Um das Risiko einer Verschlechterung der Ware zu minimieren, empfehlen wir die Ware an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort bei Temperaturen von 10- 40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40-80 % zu lagern. Die geeignetste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 - 30 °C. In den ersten sechs Monaten ab dem Herstellungsdatum hat die Folie ihre beste Verarbeitungseigenschaften. Die Rollen sind auf der Schnittkante liegend in der verschlossenen Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern.

Technische Daten		Wert	Einheit	Verfahren
Folienmaterial	PE (Polyethylen)			
Maße L x B	150/90	m/mm	± 10 %	
Gewicht:				
Brutto	0,20	kg	± 10 %	
Netto	0,16		± 10 %	
Stärke	12	μ	± 10 %	
Kerndurchmesser	38	mm		
Haftung	Innen haftend			
Verpackungseinheit	1.408 Rollen = 1 Palette			
Gewicht / Palette	282	kg	± 10 %	

Wichtig: Die hier aufgeführten Informationen basieren auf unseren neuesten Erkenntnissen und stützen sich auf die durchschnittlichen Werte, die wir während der Produktionsprozesse gesammelt haben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Werte Richtwerte sind und keine Garantie für die Eignung des Produkts für Ihre spezielle Anwendungszwecke darstellen.

Stand: Dezember 2023