

## Schiebeleiter

- Zweiteilige Sprossenleiter für große Arbeitshöhen
- 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Holme aus Alu-Pressprofil
- Rundum profilierte Sprossen und rutschfeste Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
- Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium
- Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleiteilen sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinanderfallen beim Transport
- Beide Leiternteile auch einzeln einsetzbar

Passend für diese Leiter: **Combi** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  
System




Art.-No. 123145




Art.-No. 123145

Sprossenzahl		2x9	2x12	2x15	2x18
1	Arbeitshöhe (A) bis ca. m	5,25	6,85	8,45	9,85
	Standhöhe (B) ca. m	3,25	4,85	6,45	7,85
	Leiternlänge (C) ca. m	4,35	6,05	7,75	9,15
	Leiternhöhe (D) ca. m	4,25	5,85	7,45	8,80
2	Arbeitshöhe (A) bis ca. m	3,60	4,40	5,25	6,05
	Standhöhe (B) ca. m	1,60	2,40	3,25	4,05
	Leiternlänge (C) ca. m	2,70	3,55	4,35	5,20
	Leiternhöhe (D) ca. m	2,60	3,40	4,25	5,05
Gewicht ca. kg		9,0	13,5	18,0	25,5
	Länge (L) ca. m	2,70	3,55	4,40	5,25
	Breite (B) ca. m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Tiefe (T) ca. m	0,12	0,14	0,14	0,18
Art.-No.		123121	123145	123169	123176

1



2



Art.-No. 123121