



55.20.188

18,0 Volt / 1/2“-Schlagschrauber (bürstenlos)

Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie

- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2“-Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- Ergonomisch gummierter Mittelhandgriff und kompakte, ausbalancierte Bauform gewährleistet sichere Handhabung in jeder Position
- Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
- Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System.

Serienmäßiger Lieferumfang

- T STAK-Box II

Technische Daten

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Abgabeleistung	610 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Maximales Lösemoment	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2“ Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)	3,3 kg
EAN	5035048563762
Schalldruckpegel L _{PA}	101 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA}	112 dB(A)
Unsicherheitsfaktor	3 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K1	5,9 m/s ²