

D

Silikon-Spray ist ein ideales Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Es sorgt für einen langlebigen Trenn- und Gleitfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit. Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C.

Anwendungsgebiete

Verhindert den Aufbau von Klebstoff-Resten an Pressen und Führungen/ verhindert das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen/ schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit/ pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile/ schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfrizieren und Ankleben.

Gebrauchsanweisung

Vor der Anwendung Oberflächen säubern und entfetten. Dose schütteln und im Abstand von ca. 25 cm aufsprühen.

6B

Silicone Spray is an ideal lubricating and release agent for efficient production and maintenance. It provides a long-lasting parting and sliding film and a good surface finish. Resistant to temperatures from -50°C to +250°C.

Applications

prevents the build-up of adhesive residues on presses and guides/ prevents products from sticking to conveyor belts, chutes and slideways/ protects electric contacts from moisture/ services rubber, plastic and metal parts/ prevents embrittlement, freezing and sticking of rubber parts

Directions

Clean and degrease surfaces to be treated. Shake can and spray at about 25 cm from surface.

FR

Le Spray Silicone est un agent anti-adhérent et lubrifiant idéal pour la production et l'entretien rationnels. Il forme un film durable anti-adhérent et lubrifiant donnant une bonne finition de surface. Résistant aux températures de -50°C à +250°C.

Domaine d'utilisation

empêche la formation de résidus de colle sur presses et glissières/ empêche l'adhérence d'objets sur convoyeurs à bande, conduits et plans inclinés/ protège les contacts électriques de l'humidité/ entretient les pièces plastiques, métalliques et en caoutchouc/ évite que les pièces en caoutchouc ne deviennent fragiles ou adhèrent sous l'effet du gel

Consignes d'utilisation

Dégraisser et nettoyer les surfaces avant l'emploi. Agiter et vaporiser à environ 25 cm de distance.

NL

Siliconen-Spray is een ideaal smeer- en scheidings-middel voor productie en onderhoud. Het zorgt voor een langdurige scheidingsfilm en een goede oppervlakte behandeling. Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +250°C.

Toepassingsgebieden

Voorkomt de afzetting van adhesieve residuen op persen en geleiders/ Voorkomt het hechten van producten aan lopende banden stortkokers of banen/ Voorkomt de hechting van wul e.d. op motor, bromfiets- en fietsframes en autopartsbanden of - plaatwerk/ Beschermt elektrische contacten tegen vuil/ Onderhoudt rubber, plastic en metaaloppervlakken./ Voorkomt verharding, bevriezing en hechting van rubber

Gebbruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Hou de bus 20 tot 25 cm van het oppervlak.

Deutschland

engelbert strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 98-102
D-63599 Biebergemuind
Tel. 06050 971102
Fax 06050 971090
engelbert-strauss.de

United Kingdom

Tel. 0800 2949030
Fax 0800 1974444
engelbert-strauss.co.uk



silikonenspray

Gleit- und Trennmittel
langloëbb

e.s. silicone spray
e.s. spray silicone
e.s. siliconen-spray

smeer- en scheidings-middel
duurzaam
agent anti-adhérent et
lubrifiant durable
lubricating and release agent
long-lasting

e.s. silikonenspray
e.s. silicone spray
e.s. spray silicone
e.s. siliconen-spray

Artikelnummer 5097004

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter sticht unter Druck; Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperatur über +50 °C/+122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter Problemmalfallentsorgung zuführen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/eye protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding +50°C/+122°F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. For industrial use only. Content: Hydrocarbons, C6-C7 n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <5% n-hexane. Aerosol extremely flammable. Recipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perferer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à +50°C/+122°F. Éliminer le contenu/récipient dans. Réservez aux utilisateurs professionnels. Bevat: Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkaan, <5% n-hexaan. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van spuitwiel vermijden. Na het werken met dit product handend grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/loogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C/+122°F. Als gevaarlijk afval te verwijderen. Alleen voor industrieel gebruik.

Gefahr
Danger
Gevaar



Österreich

Tel. 0732 367614
Tel. 0732 367613
engelbert-strauss.at

Netherlands

Tel. 070 2626260
Tel. 070 2626261
engelbert-strauss.nl

Belgium

Tel. 02 4001643
Tel. 02 4001644
engelbert-strauss.be

engelbert strauss

400 ml 520 Be Made in the E.C.