

**D**  
 Weißes Mehrzweck-Sprühfett für hochbeanspruchte Teile. Durch den Zusatz von besonders verschleißmindernden, korrosionsschützenden Additiven wird die große Temperaturstabilität von -20°C bis +150°C in Verbindung mit einer langen Lebensdauer erreicht. Langzeitschmierung ist selbst in engen Zwischenräumen gegeben. Sprühfett weiß ist gut haltend und findet daher Anwendung in fast allen Bereichen der Industrie, Schifffahrt, Landwirtschaft, im Fahrzeugbereich sowie in der Werkstatt.

**Anwendungsgebiete**

Sprühfett weiß dient der Langzeitschmierung von: Gestängen und Zahnrädern/ Rollen- und Kugellagern/ Scharnieren und Führungen/ allen Arten von Gelenken und Kupplungen.

**Gebrauchsanweisung**

Zu schmierende Teile sorgfältig reinigen. Vor Gebrauch schütteln. Im Abstand von ca. 25 cm aufsprühen.

**6B**

White multi purpose spray-on-grease for high stress exposed parts. Contains special wear-reducing and corrosion-inhibiting additives to provide wide-range temperature resistance of -20°C to +150°C combined with long lasting effectiveness. Ensures long-term lubrication even in smallest gaps and spaces. The spray-on-grease has excellent adherent capacities and is used in almost every area of industry, navigation, agriculture, automotive sector as well as workshops.

**Applications**

Spray-on grease serves as long-lasting lubricant for: rods and gearwheels/ roller and ball bearings/ hinges and guides/ any kinds of joints and couplings

**Directions**

Clean parts thoroughly before use of spray-on-grease. Shake can before use. Apply with about 25 cm space between can and parts to be greased.

**FR**

Graisse blanche multi-usages pour des assemblages fortement sollicités. Sa grande stabilité aux températures de -20°C à +150°C et son extraordinaire longévité sont dues à des additifs anticorrosion particulièrement résistants à l'usure. Le graissage en longue durée est assuré même dans les interstices les plus étroits. Adhérent bien, la graisse est donc applicable dans presque tous les domaines de l'industrie, y compris la marine, l'agriculture, les automobiles ainsi que dans les garages et les ateliers.

**Domaine d'utilisation**

Le Spray Graisse blanche sert au graissage en longue durée de: tiges et roues dentées/ roulements à rouleaux et à billes

/ charnières et glissières/ toutes sortes d'articulations et de raccords.

**Consignes d'utilisation**

Nettoyer soigneusement les pièces à graisser (Spray Nettoyant S). Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser à 20 - 25 cm de distance.

**NL**

White-Grease Spray is een universeel wit spuitvel voor alle bewegende delen met hoge belastingen. De toevoeging van slijtage- en corrosie beschermende additieven én een temperatuurbestendigheid van -20°C tot +150°C geven een gegarandeerde lange levensduur. Het dringt zelfs door tot in de kleinste gaatjes en spleetjes en verzekert een langdurige smering. White-Grease Spray geeft een goede hechting en is daardoor inzetbaar op alle fronten in de industrie, scheepvaart, landbouw, automotive etc.

**Toepassingsgebieden**

Gebruikt White-Grease Spray voor langdurige smering van: assen en tandwielen/ rol- en kogellagers/ scharnieren en verbindingen/ allerlei koppelingen.

**Gebrauksaanwijzing**

Het te behandelen oppervlak grondig reinigen (bijv. Welcon Reimiger S). Bus voor gebruik goed schudden en vervolgens op een afstand van ca. 25 cm. opspuiten.

**Deutschland**

engelbert strauss GmbH & Co. KG  
 Frankfurter Straße 98-102  
 D-63599 Biebergemd  
 Tel. 06050 971012  
 Fax 06050 971090  
 engelbert-strauss.de

**United Kingdom**

Tel. 0800 2949030  
 Fax 0800 1974444  
 engelbert-strauss.co.uk

**sprühfett**

für hochbeanspruchte Teile für die Langzeitschmierung

e.s. spray-on-grease

e.s. spray grease

e.s. white-grease spray

for parts exposed to high stress long-lasting effectiveness

pour des assemblages fortement sollicités extraordinaire longévité

hoge belastingen lange levensduur



e.s. sprühfett

e.s. spray-on-grease

e.s. spray graisse

e.s. white-grease spray

Artikelnummer 5097034

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Köhl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über +50°C aussetzen. Inhalt/Behälter Problemaußabfallentsorgung zuführen.

Contains: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding +50°C/+122°F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Content: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes. Aerosol extrimement inflammable. Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer someolance ou étourdissement. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Se laver mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter le personne à l'extérieur et le maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à +50°C/+122°F. Éliminer le contenu/réceptif dans.

Bevat: Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkaan, <5% n-hexaan, Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkaan. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan opebarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product hande grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uitkleden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C/+122°F. Als gevaarlijk afval te verwijderen.

**Gefahr  
 Danger  
 Gevaar**



**Österreich**

Tel. 0732 336714  
 Tel. 0732 336713  
 engelbert-strauss.at

**Netherlands**

Tel. 070 2626260  
 Fax 070 2626261  
 engelbert-strauss.nl

**Belgium**

Tel. 02 4001643  
 Fax 02 4001644  
 engelbert-strauss.be

engelbert strauss

400 ml **520** **3e** Made in the E.C.