

**STABILO**<sup>®</sup>  
Professional

## Stufen-Stehleiter

- Alu-Stehleiter mit einer hochfest verbördelten Stufen-/Holmverbindung, für einen langlebigen und professionellen Dauereinsatz
- große, verschraubte Multifunktionschale mit Werkzeugaufnahme und integriertem Eimerhaken
- hochfeste, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metal-Gelenkverbindung
- große Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung für höchste Standsicherheit. Beidseitig verschraubte Trittplattenheber gewährleisten eine leichte und sichere Funktion. Plattform-Gelenkschutz an den vorderen Plattformecken
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für eine hohe Profilsteifigkeit und einen verbesserten Kantenschutz
- die 32-fach verbördelten Premium-StufenSprossen mit Anti-Rutsch-Riffelung und schienbeinschonender Form, gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- Stützteil mit stabil verbördelten Querstreben für eine hohe Stabilität
- ab 6 Stufen zusätzlich mit witterungsbeständigen, in Metallaschen senkrecht eingenähten und fest mit den Holmen verschraubten Gurtbändern
- neuartige Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und Transportieren
- Eckverstrebungen unterhalb der ersten Stufe, gewährleisten eine hohe Stabilität beim dauerhaften Einsatz
- Fußkappen abzugssicher verschraubt mit Safety-Cap-System (SCS)
- bis 150 kg belastbar, TÜV/GS-geprüft



Hoher Sicherheitsbügel - verschraubte Materialschale mit integriertem Eimerhaken



Stabile, rutschsichere Alu-Plattform



Art.-No. 124531



Art.-No. 124555



Art.-No. 124531

Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A</b>	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Standhöhe	ca. m <b>B</b>	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Leiterhöhe	ca. m <b>C</b>	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht	ca. kg	5,4	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
Transportmaße	Länge ca. m	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
	Breite ca. m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Höhe ca. m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Art.-No.		124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579